

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Воздухоохладитель Intercold BO-1250-4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/vozdooohladitel_intercold_vo_1250_4



Описание

Воздухоохладитель **Intercold BO-1250-4** предназначен для охлаждения и поддержания температуры в холодильных камерах на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Применяются в системах выносного и встроенного холода. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник - из медных труб с гофрированными ребрами.

Особенности:

- Мощные осевые вентиляторы оборудованы однофазными четырехполюсными электродвигателями
- Электрическая система оттаивания

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 540 м³/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K, T_o=0^{\circ}C$: 1,47 кВт
 - $\Delta T=10K, T_o=-10^{\circ}C$: 1,3 кВт

- $\Delta T=7K$, $T_o= -25^{\circ}C$: 0,66 кВт
- Мощность вентилятора: 0,075 кВт
- Мощность ТЭНов: 0.6 кВт
- □Площадь поверхности: 4,92 м²
- Шаг ламелей: 4,2 мм
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Присоединительные патрубки:
 - Вход: 10 мм
 - Выход: 12 мм

Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

| | |
|-------------------------|---------|
| Количество вентиляторов | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.6 кВт |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 448 мм |
| Высота | 247 мм |
| Вес (без упаковки) | 12 кг |
| Страна-производитель | Россия |
| Родина бренда | Россия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.