

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Запайщик индукционный Hualian LGYF-2000BX

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-zapayshchiki/\\_hualian\\_lgyf\\_2000bx](https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-zapayshchiki/_hualian_lgyf_2000bx)



### Описание

Напольный индукционный запайщик **Hualian LGYF-2000BX** используется на предприятиях общественного питания, торговли, пищевой, химической, фармацевтической и других направлений промышленности для герметичной упаковки пищевых и не пищевых продуктов в стеклянной или пластиковой таре с круглой формой горловины предварительно помещенным под крышку композитным вкладышем. Принцип работы запаячного блока основан на непосредственном нагреве металлической поверхности вкладыша создаваемыми высокочастотным магнитным полем индуцированными вихревыми токами и сваривании разогретого таким образом полимерного слоя вкладыша с кромкой горловины. Модель оснащена горизонтальным ленточным конвейером, загрузочной столешницей и расположенной сверху наклонной электромеханической панелью управления.

### **Особенности:**

- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Кнопки запуска и остановки с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Аналоговый амперметр для индикации нагрузки элементов запайки
- Аналоговый вольтметр для индикации напряжения питания

- Светодиодный индикатор питания
- Выключатель в виде рычажного тумблера
- Стабильная работа конвейера благодаря частотному преобразователю
- Регулировка диаметра запайки соответственно диаметру тары с помощью поворотного переключателя
- Регулируемый по ширине направляющий слот для тары
- Эффективная система охлаждения с помощью принудительной вентиляции
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Простое управление
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе производственной линии
- Материалы используемых вкладышей: термосвариваемые полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC) и другие полимеры / алюминиевая фольга □
- Степень защиты оболочки: IP21
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная сила тока: 10 А
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12 м/мин.
- Максимальная нагрузка на конвейер: 20 кг
- Диапазон диаметра горловины тары: от 20 до 130 мм
- Диапазон высоты тары: от 40 до 400 мм

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	1150 мм
Глубина	550 мм
Высота	1350 мм
Вес (без упаковки)	40 кг
Страна производства	Китай
Тип установки	напольный
Конвейерный	Да
Тип управления	ручной
Время запайки	от 0.5 до 2 сек.
Индукционный	Да
Бренд	Hualian

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.