

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Energolux SAP24P6-A/SAU24P6-A Cabinet 6

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/energolux\\_sap24p6\\_a\\_sau24p6\\_a\\_cabinet\\_6](https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/energolux_sap24p6_a_sau24p6_a_cabinet_6)



### Описание

Колонные сплит-системы Energolux серии Cabinet 6 используются для создания микроклимата в крупных комнатах. Основные сферы применения - выставочные залы, музеи, учебные заведения, магазинах, залах ожидания и прочие. Для удобного управления на передней панели предусмотрен дисплей и переключатели.

### **Особенности и преимущества Energolux SAP24P6-A/SAU24P6-A Cabinet 6:**

- Компрессор GMCC
- Жалюзи 3D
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Информативный LED-дисплей
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)

- Таймер
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
- WiFi подготовка (WiFi ready).

## Характеристики

|  |                      |
|--|----------------------|
| Страна бренда                                  | Китай                |
| Страна сборки                                  | Китай                |
| Цвет   | белый                |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                               | 3 года               |
| Вес  | 93.9 кг              |
| Площадь помещения                              | 70 кв. м.            |
| Инверторное управление                         | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 40                   |
| Мощность охлаждения                            | 7.04 кВт             |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 24 (до 70-80 м.кв)   |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 2.34 кВт             |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час            | 910                  |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/B                  |
| Wi-fi управление                               | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                | Да                   |
| Тип внутреннего блока                          | Колонный             |
| Хладагент                                      | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 31.5 × 51 × 175 см   |
| Вес (внутренний блок)                          | 38.4 кг              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                | 2.32 кВт             |
| Мощность обогрева                              | 7.92 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C       | -15 — 43             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                  | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                 | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                      | 20 м                 |
| Перепад высот                                  | 10 м                 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 см |
| Вес (внешний блок)                 | 55.5 кг             |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 59                  |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.41                |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.01                |
| Бренд                              | Energolux           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.