

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux SU 1000 синий

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_buderus_logalux_su_1000



Описание

Buderus Logalux SU 1000 синий легко справится с задачей по снабжению горячей водой высочайшего качества. Бойлер снабжен интегрированным теплообменником из гладких труб. Большая поверхность нагрева обеспечивает равномерное и быстрое приготовление горячей воды. Кроме того, бойлеры оснащены кабельным каналом и термометром.

Высокоэффективную защиту от коррозии обеспечивает специально разработанное фирмой Buderus эмалевое покрытие DUOCLEAN MKT. Это композиционный материал из стекла и стали.

Термоглазурь гарантирует водонагревателям возможность широкого применения, не зависимо от имеющейся воды и материалов трубопровода; устойчивость защитного слоя к тепловым ударам в диапазоне от -30оС до +220оС; идеальную гладкость и химическую нейтральность покрытия.

Особенности и преимущества Buderus Logalux SU 1000 синий:

- Современный дизайн;
- Установка вертикальная;
- Термоэмаль DUOCLEAN;
- Сливной кран;
- Встроенный магниевый анод;

- Кабельный канал и термометр;
- Точная регулировка температуры;
- Смотровой люк спереди.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Цвет	синий
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	107 см
Ширина	107 см
Высота	192 см
Вес	406 кг
Дисплей	Нет
Мощность	101.2 кВт
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Материал корпуса	Сталь
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	напольный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	46
Модель водонагревателя	Buderus Logalux SU
Температура горячей воды макс. °С	95
Давление на входе, атм	— 16
УЗО	Нет
Присоединительный размер	1 1/2"
Подводка	Сбоку
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Защита от перегрева	Да
Объем бака	1000 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	3.7 кв. м.
Защитный анод	магниевого

Время нагрева до 45°C

51 мин

Бренд

Buderus

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.