

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Steelsun L 300

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_steelsun_l_300



Описание

Бойлеры Steelsun L предназначены для аккумулирования горячей воды от различных источников тепла, тем самым улучшая гибкость системы ГВС. В крышке фланца предусмотрено отверстие с заглушкой для подключения электрического ТЭНа.

Особенности и преимущества Steelsun L 300:

- Стальной внутренний эмалированный резервуар, соответствующий санитарным правилам и нормам, предъявляемым к качеству технической (санитарной) воды
- Встроенный магниевый анод, защищающий его от коррозии
- Качественную полиуретановую изоляцию, обеспечивающую минимальные потери тепла
- Возможность регулировки температуры до 80°C
- Возможность обеспечения горячей водой большого количества точек водоразбора
- У моделей с двумя теплообменниками существует возможность использования двух источников нагрева или, при объединении теплообменников, их мощность суммируется
- Возможность организации системы рециркуляции
- Бойлер рассчитан на рабочую температуру воды в диапазоне от +2 до +80 градусов по Цельсию
- Бак снабжен ревизионным фланцем.

Характеристики

Страна бренда	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Цвет	черный
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	возможность установки ТЭНа
Длина	70 см
Ширина	70 см
Высота	127 см
Вес	115 кг
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	напольный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Модель водонагревателя	Steelsun L
Температура горячей воды макс. °С	80
Мощность теплообменника	53.2 кВт
Объем бака	300 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Защитный анод	магниевый
Бренд	Steelsun

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.